



丰富视界 无限创造

丰视LED显示屏

丰视全彩LED显示屏适用于楼宇广告、市政工程、商业地产、公交地铁等各种户内、户外环境。支持落地、壁挂、镶嵌、吊装、立柱、顶楼等多种安装方式

一致性 | 便捷性 | 卓越性 | 环保性

产品参数

Product Parameters

产品型号	FS-EIA1.2S	FS-EIA1.3S	FS-EIA1.5S-B	FS-EIA1.5S-C	FS-EIA1.6S-C	FS-EIA1.8S-B	FS-EIA1.8S-C	FS-EIA1.8Z
像素间距	1.25	1.379	1.538	1.538	1.667	1.86	1.83	1.875
LED类型	SMD1010	SMD1010	SMD1212	SMD1212	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD1515
白平衡亮度	≥500	≥500	≥450	≥500	≥500	≥450	≥500	≥500
色温	2000—9300可调							
可视角度	140/120							
像素点密度 (点/m²)	640000	565625	422500	422500	360000	288906	295664	284444
模组分辨率(W×H)	256×128=32768	232×116=26912	208×104=21632	208×104=21632	192×96=18432	172×86=14792	174×87=15138	128×128=16384
模组尺寸(长×宽×厚)	320×160	320×160	320×160	320×160	320×160	320×160	320×160	240×240
重量 (kg)	0.49	0.49	0.4	0.49	0.49	0.4	0.46	0.59
平整度 (mm)	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2
灰度等级	16384 levels per color							
颜色处理位数	14bit							
对比度	5000:1							
画面刷新率	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz
输入电源	AC90~132V/ AC186~264V, 频率47-63 (Hz)							
模组输入电压 (V)	4.5±0.1V							
模组最大电流 (A)	≤6.0	≤6.0	≤5.0	≤5.0	≤5.0	≤5.0	≤5.0	≤5.0
模组最大功耗	≤30W	≤30W	≤23W	≤25W	≤25W	≤23W	≤25W	≤25W
使用寿命	100,000H							
驱动扫描方式	恒流驱动,1/64扫	恒流驱动,1/58扫	恒流驱动,1/52扫	恒流驱动,1/52扫	恒流驱动,1/64扫	恒流驱动,1/43扫	恒流驱动,1/58扫	恒流驱动,1/32扫
信号接口	320	320	75	320	320	75	320	75

产品型号	FS-EIA2S	FS-EIA2C	FS-EIA2.5S	FS-EIA3Z	FS-EIA3S	FS-EIA4C	FS-EIA4Z
像素间距	2	2	2.5	3	3.076	4	4
LED类型	SMD1515	SMD1515	SMD2121	SMD2121	SMD2121	SMD2121	SMD2121
白平衡亮度	≥500	≥500	≥500	≥500	≥500	≥500	≥500
色温	2000—9300可调						
可视角度	140/120						
像素点密度 (点/m²)	250000	250000	160000	111111	105625	62500	62500
模组分辨率(W×H)	160×80=12800	128×64=8192	128×64=8192	64×64=4096	104×52=5408	64×32=2048	64×64=4096
模组尺寸(长×宽×厚)	320×160	256×128	320×160	192×192	320×160	256×128	256×256
重量 (kg)	0.46	0.32	0.46	0.23	0.46	0.32	0.52
平整度 (mm)	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2
灰度等级	16384 levels per color						
颜色处理位数	14bit						
对比度	5000:1						
画面刷新率	≥3840 Hz	≥1920 Hz	≥1920 Hz	≥1920 Hz	≥1920 Hz	≥1920 Hz	≥1920 Hz
输入电源	AC90~132V/ AC186~264V, 频率47-63 (Hz)						
模组输入电压 (V)	5±0.1V						
模组最大电流 (A)	≤5.2	≤4.4	≤6	≤4.4	≤5	≤4.4	≤5
模组最大功耗	≤26W	≤22W	≤30W	≤22W	≤25W	≤22W	≤25W
使用寿命	100,000H						
驱动扫描方式	恒流驱动,1/40扫	恒流驱动,1/32扫	恒流驱动,1/32扫	恒流驱动,1/32扫	恒流驱动,1/26扫	恒流驱动,1/16扫	恒流驱动,1/32扫
信号接口	75	75	75	75	75	75	75

浙江大华技术股份有限公司
总部地址：浙江杭州滨江区滨安路1199号
股票代码：002236
网址：www.dahuatech.com
服务热线：400-672-8166

浙江丰视科技有限公司
(大华股份旗下子公司)



了解更多丰视资讯
关注丰视科技官微



了解更多大华资讯
关注大华股份官微