

丰富视界 无限创造

丰视LED显示屏

丰视全彩LED显示屏适用于楼宇广告、市政工程、商业地产、公交地铁等各种户内、户外环境。支持落地、壁挂、镶嵌、吊装、立柱、顶楼等多种安装方式。

适应性 | 可靠性 | 稳定性 | 专业性

产品参数

Product Parameters

产品型号	FS-EOA2.5S	FS-EOA3Z	FS-EOA3S	FS-EOA4C	FS-EOA4S	FS-EOA5S
像素间距	2.5	3	3.076	4	4	5
LED类型	SMD1415	SMD1921	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD1921
白平衡亮度	≥4500	≥4500	≥4500	≥5000	≥5000	≥5000
色温	2000—9500可调					
可视角度	120/120					
像素点密度 (点/m ²)	160000	111111	105625	62500	62500	40000
模组分辨率(W×H)	128×64=8192	64×64=4096	104×52=5408	64×32=2048	80×40=3200	64×32=2048
模组尺寸(长×宽×厚)	320×160	192×192	320×160	256×128	320×160	320×160
重量 (kg)	0.49	0.36	0.41	0.28	0.43	0.43
平整度 (mm)	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
灰度等级	16384 levels per color					
颜色处理位数	14bit					
对比度	5000:1					
画面刷新率	≥1920 Hz					
输入电源	AC90~132V/ AC186~264V, 频率47-63 (Hz)					
模组输入电压 (V)	5±0.1V					
模组最大电流 (A)	≤8.0	≤6.0	≤9.0	≤8.0	≤10.0	≤9.0
模组最大功耗	≤40W	≤30W	≤45W	≤40W	≤50W	≤45W
使用寿命	100,000H					
驱动扫描方式	恒流驱动,1/16扫	恒流驱动,1/16扫	恒流驱动,1/13扫	恒流驱动,1/8扫	恒流驱动,1/10扫	恒流驱动,1/8扫
信号接口	75					

产品型号	FS-EOA6Z	FS-EOA8C	FS-EOA8S	FS-EOA10S-D	FS-EOA10S-E
像素间距	6	8	8	10	10
LED类型	SMD2525	SMD2727/3535	SMD2727/3535	SMD3535	SMD3535
白平衡亮度	≥5000	≥5500	≥5500	≥5500	≥5000
色温	2000—9500可调				
可视角度	120/120				
像素点密度 (点/m ²)	27777	15625	15625	10000	10000
模组分辨率(W×H)	32×32=1024	32×16=512	40×20=800	32×16=512	32×16=512
模组尺寸(长×宽×厚)	192×192	256×128	320×160	320×160	320×160
重量 (kg)	0.31	0.28	0.43	0.43	0.43
平整度 (mm)	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
灰度等级	16384 levels per color				
颜色处理位数	14bit				
对比度	5000:1				
画面刷新率	≥1920 Hz				
输入电源	AC90~132V/ AC186~264V, 频率47-63 (Hz)				
模组输入电压 (V)	5±0.1V				
模组最大电流 (A)	≤7.6	≤7.6	≤9.0	≤9.0	≤9.0
模组最大功耗	≤38W	≤38W	≤45W	≤45W	≤45W
使用寿命	100,000H				
驱动扫描方式	恒流驱动,1/8扫	恒流驱动,1/4扫	恒流驱动,1/5扫	恒流驱动,1/2扫	恒流驱动,1/4扫
信号接口	75				

浙江大华技术股份有限公司
 总部地址: 浙江杭州滨江区滨安路1199号
 股票代码: 002236
 网址: www.dahuatech.com
 服务热线: 400-672-8166

浙江丰视科技有限公司
 (大华股份旗下子公司)



了解更多丰视资讯
 关注丰视科技官微



了解更多大华资讯
 关注大华股份官微