

FS产品配置带载说明（常规户外）

规格	模组尺寸 (mm)	扫描	刷新	接收卡	接口定义	接收卡 最大带载	电源	电源 最大带载
FS-EOA2.5S-D	320*160	32S	1920	FS-LCE16	HBUT5	3*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	4
FS-EOA3Z-D	192*192	16S	960/1920	FS-LCE16	HBUT5	4*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	5
FS-EOA3S-C	320*160	13S	3840	FS-LCE16	HBUT5	2*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	4
FS-EOA3S-D	320*160	13S	1920	FS-LCE16	HBUT5	2*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	4
FS-EOA4C-D	256*128	8S	960/1920	FS-LCE16	HBUT5	6*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	4
FS-EOA4S-D	320*160	10S	960/1920	FS-LCE16	HBUT5	4*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	3
FS-EOA4S-E	320*160	10S	960/1920	FS-LCE16	HBUT5	4*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	3
FS-EOA5S-D	320*160	8S	960/1920	FS-LCE16	HBUT5	6*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	4
FS-EOA5S-E	320*160	8S	960/1920	FS-LCE16	HBUT5	6*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	4
FS-EOA6Z-D	192*192	8S	960/1920	FS-LCE16	HBUT5	12*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
FS-EOA6Z-E	192*192	8S	960/1920	FS-LCE16	HBUT5	12*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
FS-EOA8C-D	256*128	4S	960/1920	FS-LCE16	HBUT5	16*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
FS-EOA8S-D	320*160	5S	960/1920	FS-LCE16	HBUT5	16*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	4
FS-EOA8S-E	320*160	5S	960/1920	FS-LCE16	HBUT5	16*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	4
FS-EOA10S-D	320*160	2S	960/1920	FS-LCE16	HBUT5	16*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
FS-EOA10S-E	320*160	4S	960/1920	FS-LCE16	HBUT5	16*8 (对开)	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	4

应用场景
Application Scenarios



浙江大华技术股份有限公司
总部地址：浙江杭州滨江区滨安路1199号
股票代码：002236
网址：www.dahuatech.com
服务热线：400-672-8166

浙江丰视科技有限公司
(大华股份旗下子公司)



了解更多丰视资讯
关注丰视科技官微



了解更多大华资讯
关注大华股份官微



丰富视界 无限精彩
丰视LED显示模组

一致性 | 卓越性 | 便捷性 | 环保性

产品介绍

Product Introduction

LED渠道产品，客户和代理商最在意的是价格和稳定性。丰视LED显示模组，E系列标配高品质灯珠，经过多重高低温实验及扫描分层检测，保证性价比的同时，使性能更稳定。H系列为高配定制化产品，满足客户的高端需求。



产品优势

Product Advantages



高刷新、高灰阶

刷新率可达3840Hz以上，灰度14Bit以上，显示画面细腻真实，亮度稳定均匀，无闪烁，无颗粒感。



智能消隐、高画质

具有列上、列下消隐功能，高刷新率，首行偏暗改善，低灰偏色、麻点改善等功能。



高视角、高对比度

采用高品质灯珠，由哑光黑支架封装而成，墨色均匀，一致性好，对比度可达5000:1，视角可达140°以上，可靠性高，使用寿命长。

3840Hz+

刷新率

5000 : 1

对比度

14Bit+

灰度

140°+

视角



产品参数

Product Parameters

FS产品配置带载说明（常规户内）

规格	模组尺寸 (mm)	扫描	刷新	接收卡	接口定义	接收卡 最大带载	电源	电源 最大带载
1.25-B	320*160	64S	3840	FS-LCE06	HBU320	2*2	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
1.25-C	320*160	64S	3840	FS-LCE06	HBU320	2*2	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
1.379	320*160	58S	3840	FS-LCE06	HBU320	2*2	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
1.538-B	320*160	52S	3840	FS-LCE16	HBU75	1*6	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
1.538-C	320*160	52S	3840	FS-LCE06	HBU320	2*3	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
1.667	320*160	64S	3840	FS-LCE06	HBU320	2*3	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
1.839	320*160	58S	3840	FS-LCE06	HBU320	2*3	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
1.86	320*160	43S	3840	FS-LCE16	HBU75	1*8	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
P1.875-C	240*240	32S	3840	FS-LCE04	特殊HBU320	2*2	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	4
P1.875-D	240*240	32S	3840	FS-LCE16	HBU75	2*2	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	4
2C	256*128	32S	1920	FS-LCE16	HBU75	1*8	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	8
2S-B	320*160	40S	2840	FS-LCE16	HBU75	1*8	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
2S-C	320*160	40S	3840	FS-LCE16	HBU75	1*8	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
P2.5-D	320*160	32S	1920	FS-LCE16	HBU75	1*16	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
P2.5-E	320*160	32S	1920	FS-LCE16	HBU75	1*16	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6
P3	192*192	32S	1920	FS-LCE16	HBU75	2*16	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	8
P4	256*256	32S	1920	FS-LCE16	HBU75	2*16	FS-DE200-5V/FS-DE-200FAF-5V	6